

	PRODUITS	CARACTERISTIQUES	DOMAINE D'EMPLOI	DILUTION	CONDITIONNEMENT	DENSITE	RENDEMENT MOYEN	COULEUR	
<b>LES FILMS MINCES</b>									
	EXTERMAT ACRYLIQUE 2010	Peinture acrylique intérieure/extérieure	INT./EXT.	Eau	15L	D=1,525	7,5m2/L	Blanc, P1, P2, P3	/
	PLASTONYL NF	Peinture mate formulée aux copolymères styrène-acryliques en phase aqueuse	INT./EXT.	Eau	1L, 5L, 15L	D=1,60	8 à 10m2/L	Blanc, P1, P2	/
	CLYMALITH	Peinture mate de ravalement formulée à base de résines pliolute® en phase solvant	EXT.	Solvant	15L	D=1,45	5 à 9m2/L	Blanc, P1, P2	/
	FACELPLIOX	Peinture de ravalement mate formulée exclusivement à base de résine pliolute®	EXT.	Solvant	5L, 15L	D=1,50	5 à 9m2/L	Blanc, P1, P2, P3	/
	FACEL HYDRO	Peinture de ravalement, mate, aux résines hydro pliolute® en phase aqueuse	INT./EXT.	Eau	15L	D=1,56	8m2/L	Blanc, P1, P2	/
	ABSYDE	Peinture organo-minérale mate hydrofuge formulée aux résines acryliques et siloxanes	EXT.	Eau	5L, 15L	D=1,46	8 à 10m2/L	Blanc, P1, P2, P3	/