

3210 ADDITIF MOUILLE SUR MOUILLE



DEFINITION..... Additif permettant d'utiliser l'apprêt Maxi polyuréthane 2241 en version mouillé sur mouillé



APPLICATION..... L'additif mouillé sur mouillé est à utiliser au moment de la préparation de la peinture
L'incorporation de l'additif mouillé sur mouillé 3210 peut être manuelle ou mécanique



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUS FORME DE LIVRAISON (température 20 C)

COULEUR	: Incolore
ASPECT	: Liquide
DENSITE	: 0,91 (± 0,03)
E.S. POIDS	: 12 % (± 2%)



MISE EN ŒUVRE (température 20 C – hygrométrie relative 65%)

PREPARATION DOSAGE		Mouillé / Mouillé
EN VOLUME	PRODUIT	2241 : <input type="checkbox"/> 4 volumes <input type="checkbox"/>
	DURCISSEUR	Activateur 3211 : <input type="checkbox"/> 1 volume <input type="checkbox"/>
	DILUANT	Additif 3210 : <input type="checkbox"/> 3 volumes <input type="checkbox"/>



SECURITE ET ENVIRONNEMENT

COV : 800 g/l sur le produit livré

Consulter la fiche de données de sécurité