



## **3252**

### **BASE SUPER MATANTE PU**

 **DEFINITION**..... La base matante 3252 est un additif destiné à ajuster le niveau de brillance des peintures solvantées PU de la série 6000

 **PROPRIETES**..... Très grand pouvoir matant  
Aspect soyeux  
Facilité d'incorporation

 **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUS FORME DE LIVRAISON (température 20 C)**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>ASPECT</b>     | : pâte         |
| <b>DENSITE</b>    | : 1,10 (±0,03) |
| <b>E.S. POIDS</b> | : 40 % (± 2 %) |

 **REMARQUES**

DOSAGE : jusqu'à 40 % en poids par rapport à la peinture (Cf Lackmaker - qualités BM)  
INCORPORATION : sous agitation mécanique ou manuelle  
CONSERVATION : Bien refermer le récipient après utilisation afin d'éviter l'évaporation des solvants et la formation de grains  
DEGRE DE BRILLANT : Le degré de brillant obtenu peut varier en fonction de la viscosité d'application, de l'épaisseur déposée et des conditions d'application et de séchage  
PRODUIT FINAL : L'incorporation de la base super matante PU 3252 change la catalyse de la peinture (voir fiche technique des qualités BM)

 **SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

COV : 670 g/l sur le produit livré

Consulter la fiche de données de sécurité