



FICHE TECHNIQUE
révisée le 18/10/2010

TS 353 P

Anti-Grattons

PRODUIT EVITANT L'ADHERENCE DE PROJECTIONS DE SOUDURE SUR SURFACES METALLIQUES

PROPRIETES

Produit prêt à l'emploi.

Le TS 353 P évite l'adhérence des projections de soudures sur les surfaces métalliques, permet ainsi d'éviter une préparation mécanique fastidieuse avant peinture.

TS 353 P est une solution aqueuse pulvérisable sans silicone, ne dégage pas de fumée ni phosgène lors des soudures.

MODE D'EMPLOI

- 1- A l'aide d'un simple pulvérisateur manuel, pulvériser sur la surface à souder.
- 2- Laisser sécher quelques instants
- 3- Après soudure, procéder au traitement de surface habituel avant peinture (sablage, ponçage, dégraissage phosphatation, etc...)

CONDITIONNEMENTS

Bidons : 30 litres

Existe en aérosols de 400 ml, gaz propulseur Protoxyde d'azote (inflammable). La référence devient alors TS 353 SP conditionné par cartons de 12 aérosols

CONDITIONS DE STOCKAGE

En emballage d'origine fermé.

Température de stockage : 0°C à 40°C

DLU : 30 mois

ETIQUETAGE

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Contacts : info@coloraid.fr