

XTREM'TACK

MULTI-USAGES INTÉRIEUR



Nouveau !



**Mastic acrylique de fixation hautes performances.
Adhérence immédiate. Agencement et décoration.**



DESTINATIONS

Maintien immédiat des éléments à coller : « tack » puissant.

Fixation d'un grand nombre de matériaux même bloqués tels que :

- *Bois* : plinthes, tasseaux, baguettes, champs plats, panneaux, lambris
- *PVC* : goulottes électriques, panneaux lambris décoratifs
- *Polystyrène* : moulures, rosaces
- *Métal* : plaques et éléments décoratifs
- *Plans de travail*

Supports admissibles : béton, ciment, bois et dérivés, brique.

Usage intérieur et extérieur abrité.

AVANTAGES

Adhérence immédiate : permet le maintien immédiat des éléments appliqués.

Fixation finale ultra résistante : 100 kg/cm² = collage durable et solide.

Sans solvant, sans odeur.

Usage multi-supports, multi-matériaux. Peut se peindre.

Très faible émissions de COV, classement A+.

Extrusion facile : peut-être utilisé avec un pistolet squelette.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Crème

Viscosité : 750 000 mPa.s

Densité : 1.33

Temps ouvert : 10 mn à 20°C et 50% d'humidité.

Prise définitive après 24h.

Cohésion finale : env. 100 kg/cm²

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports :

Les supports doivent être dépoussiérés, propres, secs, sains, non friables et exempts de graisses.

Sur supports base plâtre, une primérisation préalable est nécessaire.

Application en cordons ou en plots à l'aide d'un pistolet d'extrusion pour cartouches.

Mettre en place immédiatement après encollage et appuyer fortement quelques secondes pour bien répartir la colle. Le maintien est immédiat.

Remarques diverses : attention peut altérer le teint de certains miroirs.

NETTOYAGE

- Produit frais : à l'aide d'un chiffon humide ou de lingettes nettoyantes.
- Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

12 mètres de cordon en diamètre de 5 mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un local sec et dans une fourchette de températures allant de +5°C à +25°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30602545	Cartouche 310 ml	12	3549212466312
30602645	Box 310 ml	60	3549212466824

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

